

# PURISTEUS



## TWIST

### KONEKIERREPAALU 1500

Konekierrepaalu 1500 on tarkoitettu perustusten tekemiseen. Paalujen asentaminen tapahtuu koneellisesti maaporalla tai pienkaivinkoneeseen asennetulla hydraulisella vääntiöllä ilman suuria pohjatöitä tai etukäteisvalmisteluita.

<b>PAALUN PITUUS</b>	<b>150 CM</b>
<b>LAIPAN MITAT</b>	<b>Ø 15 CM X 4 MM</b>
<b>PAALUN PROFIILI</b>	<b>60,3 X 2,9 MM</b>
<b>YLÄPÄÄN ASENNUSREIKÄ</b>	<b>25 MM</b>
<b>PYSTYKANTAVUUS ALAS</b>	<b>HIEKKAMAA 2100 KG SAVIMAA 1100 KG</b>
<b>PYSTYKANTAVUUS YLÖS</b>	<b>HIEKKAMAA 1000 KG SAVIMAA 470 KG</b>
<b>SIVUTTAISKUORMAN KESTO</b>	<b>HIEKKAMAA 360 KG SAVIMAA 170 KG</b>
<b>VALMISTUSMAA</b>	<b>SUOMI</b>

Mitat ja kantavuus / paalu

**LISÄTIETOA  
OSOITTEESSA  
PURISTEUS.FI**