PURISTETEOS

CREATING SUCCESS IN METAL

TWIST



TILLVERKARE
Puristeteos Oy
Mäkirinteentie 29
36220 Kangasala

www.puristeteos.fi
Puristeteos Oy är ISO 9001 och ISO 14001 kvalitets- och miljöcertifierad samt EN 1090-1 certifierad tillverkare.

Skruvpålarna tillverkas enlighet med kraven i CE-märkningen, enligt EN 1090-1.

SKRUVPÅLAR

SKRUVPÅLE I STÅL, STANDARD

Längder 800/1150/1650/2000 mm



Ritningsnummer: 109618
GTIN-13 (Raw): 5710764556792
Ø60,3x2,0 L=800
Skruv Ø150,0x3,0
Material=S355
Varmförzinkad

Ritningsnummer: 109619
GTIN-13 (Twist): 6430054680028
L=1150

Ritningsnummer: 109620
GTIN-13 (Raw): 5710764556587
L=1650

Ritningsnummer: 109621
GTIN-13 (Raw): 5710764556785
L=2000

Produkt beskrivning
Skruvpåle med tunnare vägg. Robust skruvpåle med god kvalitet Speciellt inriktad för den vanliga konsumenten. Lämpar sig bra för lättare byggen som staket, altaner m.m. där terrängen inte är speciellt krävande.

Montering
Lämpar sig endast för montering för hand. Vid handmontering kan man använda sig t.ex. av ett järnspett. Som tillbehör finns det vridjärn.

Att observera
Observera att i val av längd, bör man tänka på användningsområdet för pålen (vikt, höjd och dylikt), typ av mark och tjäle. Pålen skruvas ner så att skruvdelen går förbi tjälens gräns, då påverkar inte tjälen byggnationen.

Produktgaranti 20 år.

SKRUVPÅLE I STÅL, KRÄVANDE

Längder 800/1150/1650/2000 mm



Ritningsnummer: 109611
GTIN-13 (Raw): 5710764556594
Ø60,3x2,9
L=800
Skruv Ø150,0x3,0
Material=S355
Varmförzinkad

Ritningsnummer: 109610
Beijer Art.nr: 900230831
GTIN-13 (Raw): 7340009514232
L=1150

Ritningsnummer: 109612
Beijer Art.nr: 900230832
GTIN-13 (Raw): 7340009514249
L=1650

Ritningsnummer: 109613
GTIN-13 (Raw): 5710764556778
L=2000

Produkt beskrivning
Skruvpåle med tjockare vägg. Ett säkert val för alla bygg grunder, bra för fackmän och vanliga konsumenter. Lämpar sig för robusta och mera krävande byggen (bryggor och carportar t.ex.) och där marken är mera krävande.

Montering
Lämpar sig för hand och maskinell montering. Vid handmontering kan man använda sig t.ex. av ett järnspett. Som tillbehör finns det vridjärn för att montera med.


Att observera
Observera att i val av längd, bör man tänka på användningsområdet för pålen (vikt, höjd och dylikt), typ av mark och tjäle. Pålen skruvas ner så att skruvdelen går förbi tjälens gräns, då påverkar inte tjälen byggnationen.

Produktgaranti 30 år.

PURISTETEOS
CREATING SUCCESS IN METAL

MASKIN SKRUVPÅLE


Längder 1500/1650/2000 mm



Ritningsnummer: 109293
Beijer Art.nr. 900230838
GTIN-13 (Raw): 7340009514300
Ø60,3x2,9
L=1500
Skruv Ø150,0x4,0
Material=S355
Varmförzinkad

Ritningsnummer: 110987
GTIN-13 (Raw): 5710764556402
L=1650

Ritningsnummer: 109623
Beijer Art.nr. 900230841
GTIN-13 (Raw): 7340009514331
L=2000



Produkt beskrivning
Maskin skruvpålen har en snedkapad ände, som underlättar montering. Inriktad speciellt för fackmannamässig montering och större project. Lämpar sig även för robustare och mer krävande bygg grunder. Tack vare den snedkapade änden och en kraftigare skruv så lämpar den sig för den mest krävande terrängen.


Montering
Lämpar sig endast för maskinell montering. Vid montering kan man t.ex. använda sig av en AVANT lastare som man kan utrusta med en adapter, anpassad för skruvpålen.

Att observera
Observera att i val av längd, bör man tänka på användningsområdet för pålen (vikt, höjd och dylikt), typ av mark och tjäle. Pålen skruvas ner så att skruvdelen går förbi tjälens gräns, då påverkar inte tjälen byggnationen.

Produktgaranti 30 år.

TJÄLE SKRUVPÅLE

Längder 1500/1650/2000 mm



Ritningsnummer: 115359-1500
Beijer Art.nr: 900230847
GTIN-13 (Raw): 7340009514393
L=1500
Skruv Ø150,0x4,0
Material=S355
Varmförzinkad

Ritningsnummer: 115359-1650
GTIN-13 (Raw): 5710764556761
L=1650

Ritningsnummer: 115359-2000
GTIN-13 (Raw): 5710764556570
L=2000

Produkt beskrivning
Tjäle skruvpålen har en sågtandad ände som möjliggör montering under vinter i frusen mark. inriktad speciellt för fackmannamässig montering. Lämpar sig även för robustare och mer krävande bygg grunder och den mest krävande terrängen. Kan även användas på sommaren t.ex. i mark med mycket rötter.

Montering
Lämpar sig endast för maskinell montering. Vid montering i frusen mark så får den inte vara kompakt, vid montering kan man t.ex. använda sig av en AVANT lastare som man kan utrusta med en adapter, anpassad för skruvpålen.


Att observera
Observera att i val av längd, bör man tänka på användningsområdet för pålen (vikt, höjd och dylikt), typ av mark och tjäle. Pålen skruvas ner så att skruvdelen går förbi tjälens gräns, då påverkar inte tjälen byggnationen.

Produktgaranti 30 år.

TWIST

STOLPFOT

Längder 150/ 250/ 500



Ritningsnummer: 117465-150
GTIN-13 (Raw): 7340009514379
Ø60,3x2,9
L= 150
Bottenplatta
Ø300,0x5,0
Material=S355
Varmförzinkad

Ritningsnummer: 117465-250
Beijer Art.nr: 900230844
GTIN-13 (Raw): 7340009514362
L= 250


Ritningsnummer: 117465-500
GTIN-13 (Raw): 7340009514386
L= 500

Produktbeskrivning
Stolpfoten lämpar sig t.ex. till altaner, staket, eller för bygg av mindre gårdshusgrunder snabbt och enkelt.
Den kan ställas på hård grund som asfalt, trädgårdsplattor, eller grus, och stolpfoten behöver inte gjutas fast.
På stolpfoten monteras ett lämpligt fäste där man fäster önskad byggnation.
Höjden justeras genom att välja ett fäste som är justerbart.
Stolpfoten är helt varmförzinkad och tack vare det så rostar den inte heller i fuktig miljö.

Att observera
Observera att i val av längd, bör man beakta andvändningssyftet med pelarfoten (byggets vikt, höjd och dyl.)
I rätt typ av grund så kan man förankra pelarfoten genom dess hål eller t.ex. under gårdsten.
pelarfoten genom dess hål eller t.ex. under gårdsten.

BRYGGSTOLPE

längder 800/1500/2000mm



Ritningsnummer: 119346
GTIN-13 (Raw): 5710764556747
Ø60,3x2,9
L= 800
Bottenplatta 240x240
Material=S355
Varmförzinkad

Ritningsnummer: 119703
GTIN-13 (Raw): 5710764556488
Ø60,3x2,9
L= 1500

Ritningsnummer: 121330
GTIN-13 (Twist): 6430054680561
Ø60,3x2,9
L= 2000

Produktbeskrivning
Botten följande bryggstolpe som man kan ha stående på ojämn botten.


Ett fast fäste medföljer.

Att observera
Kan användas som stolpfoten, om ett anpassat slagfäste används.

Produktgaranti 20 år (sötvatten)

FÄSTEN

L-SLAGFÄSTE




Ritningsnummer: 115602
Beijer Art.nr: 900230834
GTIN-13 (Raw): 7340009514263
86x63x79
S=4,0
Höjdjustering 110mm
Varmförzinkad

Produktbeskrivning
Avsedd att fästas direkt i änden av skruvpålen. Kan även användas då skruvpålen inte går att skruvas ner till önskat djup p.g.a. stenig mark t.ex. och att man då måste kapa pålen, eller objekt där man behöver justermöjlighet. Fästet begränsas inte av byggmaterialets tjocklek.

Montering och kompabilitet
Fästet slås in i änden av pålen och är kompatibel med skruvpåle krävande, maskin och tjäle (rör Ø60,3x2,9).


L-FÄSTE



Ritningsnummer: 106633
Beijer Art.nr 900230836
GTIN-13 (Raw): 7340009514287
86x63x79
S=4,0
Varmförzinkad

Produktbeskrivning
L-fäste, som lämpar sig bra t.ex. för att fästa altanstommar. Fästet begränsas inte av byggmaterialets tjocklek.


U-FÄSTE 95



Ritningsnummer: 106638
GTIN-13 (Raw): 5710764556808
95x95x97
S=4,0
Varmförzinkad

Produktbeskrivning
U-fäste med fast monterings bredd som lämpar sig bra för t.ex. altanstommar.

STOLPE- OCH STAKETFÄSTE




Ritningsnummer: 115498
GTIN-13 (Raw): 5710764556754
200x100x101
S=6,0
Varmförzinkad

Produktbeskrivning
Fäste med fast monterings bredd som lämpar sig bra för högre pelare eller t.ex. för mycket robusta staket.

U-SLAGFÄSTE MED BREDDJUSTERING

Justerbar 45-100/80-120/80-150 mm



Ritningsnummer: 115594
GTIN-13 (Raw): 5710764556600
82x63x45-100
S=4,0
Höjd justering 110 mm
Varmförzinkad

Ritningsnummer: 115600
GTIN-13 (Raw): 5710764556815
82x63x80-120


Ritningsnummer: 115601
GTIN-13 (Raw): 5710764556624
82x63x80-150

Produktbeskrivning
U-slagfäste med justerbar bredd, avsedd att fästas direkt i änden av skruvpålen. Kan även användas då skruvpålen inte går att skruvas ner till önskat djup p.g.a. stenig mark t.ex. och att man då måste kapa pålen, eller objekt, där man behöver justermöjlighet i höjdled.

Montering och kompabilitet
Fästet slås in i änden av pålen och är kompatibel med skruvpåle krävande, maskin och tjäle (rör Ø60,3x2,9).

U-FÄSTE MED BREDDJUSTERING

Justerbar 45-100/80-120/80-150 mm




Ritningsnummer: 106645-2
Beijer Art.nr 900230833
GTIN-13: 7340009514256
82x63x45-100
S=4,0
Varmförzinkad

Ritningsnummer: 106645
Beijer Art.nr 900230835
GTIN-13: 7340009514287
82x63x80-120

Ritningsnummer: 106645-3
Stark Art.nr AH17
GTIN-13: 6430054680189
82x63x80-150

Produktbeskrivning
U-fäste med justerbar bredd som lämpar sig för t.ex. altanstommar.

PLATTFÄSTE




Ritningsnummer: 106635
Beijer Art.nr 900230843
GTIN-13: 7340009514355

Ø100,0
S=4,0
Varmförzinkad

Produktbeskrivning
Ett fäste som man kan använda när det inte finns möjlighet att fästa på sidan av t.ex. en stomme.

SLAG PLATTFÄSTE




Ritningsnummer: 116989
GTIN-13: 6430054680455
Ø100,0
S=4,0
Höjd justering 110 mm
Varmförzinkad

Produktbeskrivning
Ett fäste som man kan använda när det inte finns möjlighet att fästa på sidan av t.ex. en stomme. Avsedd att fästas direkt i änden av skruvpålen. Kan även användas då skruvpålen inte går att skruvas ner till önskat djup p.g.a. stenig mark t.ex. och att man då måste kapa pålen, eller objekt, där man behöver justermöjlighet i höjdled.

Montering och kompabilitet
Fästet slås in i änden av pålen och är kompatibel med skruvpåle krävande, maskin och tjäle (rör Ø60,3x2,9).

BRYGGFÄSTE FAST



Ritningsnummer: 118997
Stark Art.nr 28ET
GTIN-13: 6430054680554
128x100 Ø60,5
Elförzinkad

Produktbeskrivning
Fäste för en fast bryggstomme. Med detta fäste fäster man stommen i önskad höjd på bryggstolpen. Bult medföljer.

Produktgaranti 20 år (sötvatten).

BRYGGFÄSTE RÖRLIG



Ritningsnummer: 115680
Stark tuotenumero 28EU
GTIN-13: 6430054680349
200x40X80
S=3
Rostfritt

Produktbeskrivning
Fäste för en flytande bryggstomme. Används för pontonbryggor. Bult medföljer.


Produktgaranti 20 år (sötvatten).

PURISTETEOS
CREATING SUCCESS IN METAL

TILLBEHÖR

FÖRLÄNGNINGSPÅLE

Längder 1000/2000 mm



Ritningsnummer: 104637-1
Beijer Art.nr 900230837
GTIN-13: 7340009514294
Ø60,3x2,9
L=1000
Material=S355
Varmförzinkad


Ritningsnummer: 115847
GTIN-13: 6430054680332
L=2000

Produktbeskrivning
En förlängningspåle som man vid behov kan förlänga en skruvpåle med. Genom att utnyttja förlängaren kan man av skruvpålen få många olika längder.

Montering
För montering behövs en förlängningshylsa som säljs separat.

Kompabilitet
Förlängningspålen passar alla skruvpålar (rör Ø60,3x2,0/2,9) och fästen, förutom tillbehörspåsen.

FÖRLÄNGNINGSHYLSA




Ritningsnummer: 106667
Stark Art.nr ÅÖ03
GTIN-13: 6430054680196
Ø51,0X2,9
L=300
Varmförzinkad

Produktbeskrivning
Förlängningshylsa för att förlänga med förlängningspåle.

Förlängningspålen säljs separat.

SLAGINSATS



Ritningsnummer: 112308
Stark Art.nr 58YJ
GTIN-13: 6430054680301
Ø80,0
Fästplatta S=6,0
Kilfläns S=3,0
Varmförzinkad

Produktbeskrivning
Användas då skruvpålen inte går att skruvas ner till önskat djup p.g.a. stenig mark och att man då måste kapa pålen.


Montering
Slaginsatsen slås in i änden på en avkapad skruvpåle så att man kan montera ett passande fäste. Det medföljer en passande skruv för montering av fästet. Slaginsatsen är kompatibel med skruvpåle krävande, maskin och tjäle (rör Ø60,3x2,9).

Slaginsatsen passar följade fästen
L-fäste
U-fäste 95
U-fäste med breddjustering
Plattfäste

TWIST

PURISTETEOS
CREATING SUCCESS IN METAL


VRIDJÄRN
FÖR MONTERING AV SKRUVPÅLE



Ritningsnummer: 107597
GTIN-13: 6430054680202
Ø60,3x2,9
L=300
Varmförzinkad

Produktbeskrivning
Vridjärn för manuell montering av skruvpålar. Avsedd för användning med två verktyg (t.ex. järnspett).

SKRUVPÅLE FÖR FLAGGSTÅNG




Ritningsnummer: 107819-1
Stark Art.nr ÅÄ81
GTIN-13: 6430054680219
Ø60,3x2,9 och Ø101,6x2,5
L=1240
Skruv Ø150,0x3,0
Fästplatta Ø250,0x6,0
Varmförzinkad

Produktbeskrivning
Skruvpåle med fäste för flaggstång i änden av skruvpålen.

Passar följande flaggstänger:
Plastiset trekants- och rundfot,
Flagmore trekantsfot


POSTLÅDESTOLPE



Ritningsnummer: 115619
Stark Art.nr 78DY
GTIN-13: 6430054680363
Aluminiumprofil Ø91,0
L=1000

Produktbeskrivning
Aluminiumstolpen har förmonterat fästen för postlåda och för att fästa stolpen på en skruvpåle. Postlådestolpen monteras över själva skruvpålen. Skruvpålen säljs separat.

TILLBEHÖRSPÅSE



GTIN-13: 6430054680226
87x63x87
Varmförzinkad


Produktbeskrivning
Tillbehörspåsen som innehåller ett förenklat L-fäste, passar bäst till lättare byggnationer.

Kompabilitet
Passar endast skruvpåle standard (rör Ø60,3x2,0).

TWIST

SYSTEM

BRYGGSTOMME



Ritningsnummer: 119329
Stark Art.nr 96YR
GTIN-13: 6430054680493
2875x2875x80
S=1,5
Varmförzinkad

Produktbeskrivning
Fyrkantig bryggstomme i stål som är varmförzinkad och miljövänlig för olika vattendrag. Passar även till altaner eller pergolastommar och uteplatser.


Alla fästen medföljer för en stomme.

Med gångjärnsbeslagen kan man sammankoppla flera stommar. Gångjärnbeslagen säljs separat.

Täckvirket och tillhörande fästen för fastsättning av virket medföljer inte.

Produktgaranti 20 år (sötvatten).

BRYGGSTOMME GÅNGBRO



Ritningsnummer: 119016
Stark Art.nr 28EQ
GTIN-13: 6430054680509
1210x2875x80
S=1,5
Varmförzinkad

Produktbeskrivning
Rektangulär bryggstomme i stål som är varmförzinkad och miljövänlig för olika vattendrag. Passar även till altaner eller pergolastommar och uteplatser.


Alla fästen medföljer för en stomme.

Med gångjärnsbeslagen kan man sammankoppla flera stommar. Gångjärnbeslagen säljs separat.

Täckvirket och tillhörande fästen för fastsättning av virket medföljer inte.

Produktgaranti 20 år (sötvatten).

BRYGGSTOMME SKARVBESLAGSET 1




Ritningsnummer: 119344
Stark Art.nr 28EW
GTIN-13: 6430054680516
Varmförzinkad

Produktbeskrivning
Tillbehör för att ansluta två eller flera olika bryggstommar med varann. 1210x2875x80mm och 2875x2875x80mm

Produktgaranti 20 år (sötvatten).

BRYGGSTOMME SKARVBESLAGSET 2



Ritningsnummer: 119344-2
Stark Art.nr 28EV
GTIN-13: 6430054680523
Varmförzinkad

Produktbeskrivning
Tillbehör för att ansluta två eller flera lika bryggstommar med varann.


Att observera
Med ett beslagset kan man ansluta två 1210x2875x80mm bryggstommar med varann och med två beslagset kan man ansluta två 2875x2875x80mm bryggstommar med varann.

Produktgaranti 20 år (sötvatten).

BRYGGSYSTEMETS ANDRA TILLBEHÖR

BRYGGSTOLPE	Längder 800/1500mm	s. 4
BRYGGFÄSTE FAST		s. 7
BRYGGFÄSTE RÖRLIG		s. 7

ALTANSTOMME



Skräddarsydd produkt
Stomrör 80x40 mm
S=1,5
Varmförzinkad

Produktbeskrivning
En hållbar, varmförzinkad och miljövänlig altanstomme.

Montering och kompabilitet
Monteras på skruvpålar eller pelarfötter med höjdjusterbara slagfästen.

Stommens montering sker snabbt och enkelt med numrerade rör, instruktioner och inbyggda ändfästen på dom rektangulära rören.
Täckvirket och tillhörande fästen för fastsättning av virket medföljer inte.

Produktgaranti 20 år.

Skruvpålarna tillverkas enlighet med kraven i CE-märkningen, enligt EN 1090-1.